

wilmold ceramic grease

- hoogwaardige montage pasta
- hoogtemperatuur smeervet
- hoge druk smeervet
- uitstekende viscositeit over groot temperatuur bereik
- ideaal voor smering van alle mechanische bewegende delen
- temperatuur bestendig tot ca. 1000°C

Zeer licht ontvlambaar. Houder onder druk. Beschermen tegen zon en niet blootstellen aan hogere temperaturen dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een open vlam of een gloeiend voorwerp. Buiten bereik van kinderen bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken. Spuitnevel niet inademen. Uitsluitend gebruiken in goed geventileerde ruimten. Bij binnenkrijgen geen braken opwekken, onmiddellijk een arts waarschuwen.



zeer licht ontvlambaar

Inhoud: 500 ml e **650** }

Exclusief verpakt voor:

WILMOD heating & systems

Industrieweg 10, 2712 LB Zoetermeer
Postbus 40, 2700 AA Zoetermeer
Nederland

Tel + 31 (0)79 3461919, Fax + 31 (0)79 3461911
E-mail: info@wilmod.nl, Internet: www.wilmod.nl

wilmold

special

high performance

Ceramic Grease

aerosol spray

Leveringsprogramma:

- Verwarmingselementen
- Verwarmingspatronen
- Thermokoppels / regelapparatuur
- Lossingsmiddel
- Smeermiddel
- Conserveringsmiddel
- Reinigingsmiddel
- Transportbanden
- Separatiesystemen
- Liftsystemen
- Tempereerapparatuur
- Flowregulators
- Binnen- en buitensilo's